



Olympus Life

3 540 × 2 300 × 980 mm
2 places allongées, 7 places assises

Couleur acrylique




Sterling silver

Revêtement latéral



brun



gris

Options

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur



Rollcover

Poids net / Volume d'eau	900 kg / 2 331 l
Cadre	Acier inoxydable
Revêtement latéral	HorizontSide™ bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Fibre de verre renforcée
Nombre total de jets	88
Puissance min.**/opt. requise	1 × 16A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 400V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH 2 × 2 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	1 bouton + 1 × 4 boutons
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 Superfine
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	1 × éclairage
Éclairage Led	20 x LED exclusifs + jets d'éclairage
Système Audio	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans parfum)
Application SmartPhone – connexion Wifi	standard
Couverture thermique	standard
Préparation de l'échangeur de chaleur	standard

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.